

AKSO, spol. s. r. o.
Za koníčkom 9, 90201 PEZINOK

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
PROPÁN – BUTÁN
(vypracovaná podľa nariadenia ES č. 1907/2006)

Dátum vydania: 4.9.2020
Vypracoval: Ing. Stanislav Aksamit

1 Identifikácia zmesi a spoľ

2 nosti

2.1 Identifikátor produktu

propán – bután UN1965

2.2 Relevantné použitie zmesi

zdroj tepelnej energie, pohonná hmota

2.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpe

2.4 nostných údajov

Adresa: AKSO, spol. s. r. o.
Za koníčkom 9
90201 Pezinok

Telefón: 0905 600 516

E-mail spracovateľa: stanislavaksamit@gmail.com

2.5 Núdzové telefónne

2.6 číslo

0905 600 516

3 Identifikácia nebezpe

4 enstva

4.1 Klasifikácia zmesi

	propán	bután
IDX	601-003-00-5	601-004-00-0
EC	200-827-9	203-448-7
CAS	74-98-6	106-97-8

4.2 Prvky ozna

4.3 ovania

Výstražné piktogramy:



R – vety:

R 12 Mimoriadne horľavý

S – vety:

S 2 Uchovávať mimo dosahu detí

S 9 Uchovávať nádobu na dobre vetranom mieste

S 16 Uchovávať mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia

4.4 Kódy tried a kategórii nebezpečnosti

Propán

Bután

2.3.1 Kódy výstražných upozornení	Flam. Gas 1 Press.Gas H220	Flam. Gas 1 Press.Gas H220
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

5 Zloženie

C ₂ uhľovodíky	0 – 7 %
C ₃ uhľovodíky	30 – 85 %
C ₄ uhľovodíky	15 – 60 %
obsah diénov (vrátane 1,3 butadiénu)	0 – 0,5 % mol.
celková síra	0 – 50 mg/kg
odparok	0 – 60 mg/kg
metanol	0 – 2000 mg/kg

6 Opatrenia prvej pomoci

Prvá pomoc pri vdýchnutí pár

Okamžite vyviešť alebo vyniesť postihnutého na čerstvý vzduch, uvoľniť mu odev a v prípade, že nedýcha, zaviesť umelé dýchanie. Pokiaľ postihnutý dýcha samostatne alebo je pri vedomí, je nutné sa postarať o jeho pohodlnú polohu a prívod čerstvého vzduchu. V každom prípade je nutné zavolať lekára alebo postihnutého dopraviť do nemocnice.

Prvá pomoc pri vniknutí propán - butánu do o

í

Okamžite naliať do očí trochu vody, opatrne rozovrieť viečka a preplachovať veľkým množstvom tečúcej vody (cca 15 minút) od vnútorného kútika k vonkajšiemu. Dopraviť postihnutého k očnému lekárovi.

Prvá pomoc pri styku kvapalnej fázy s pokožkou

Okamžite opláchnuť pokožku veľkým množstvom vody, vyzliecť všetok odev a obuv, ktorá sa dostala do styku s plynom a zasiahnuté časti pokožky cca 15 minút oplachovať tečúcou vodou. Omrznuté časti netrieť, ale prikryť sterilným obvazom.

7 Protipožiarne opatrenia

7.1 Vhodné hasiace prostriedky

- rozprašovaná voda
- stredná pena
- prášok A-B-C-D-E resp. B-C-E
- dusík
- oxid uhličitý

7.2 Osobitné ohrozenia

Pri nedokonalom spaľovaní propán – butánu vzniká toxický oxid uhoľnatý (CO)

7.3 Rady pre hasi

7.4 ov

- Izolovať miesto požiaru od zdroja tlaku plynu
- Vypnúť zdroj elektrického prúdu
- Ochladzovať prúdom vody zásobné tlakové nádrže propán – butánu v dosahu požiaru
- Odstrániť mobilné nádrže s obsahom propán – butánu (cisterna, fľaše) z dosahu požiaru

8 Opatrenia pri náhodnom úniku plynu

- Vypnúť zdroj elektrického prúdu
- Izolovať miesto úniku od zdroja tlaku plynu
- Zabezpečiť vo vnútorných priestoroch intenzívne vetranie
- Zamedziť prístup zdrojov iniciácie výbušnej zmesi
- Pokúsiť sa o zastavenie úniku (napr. priložením mokrej textílie na miesto úniku)
- Pri úniku väčšieho množstva privolať hasičov a políciu, a upozorniť susedov

9 Manipulácia a skladovanie

9.1 Bezpe

9.2 nostné opatrenia pri bezpe

9.3 nej manipulácii

- Nosiť odev, ktorý netvorí na povrchu elektrostatický náboj
- Používať predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky
- Používať len nástroje a náradie z neiskriaceho materiálu
- Zaisťiť pri manipulácii vo vnútorných priestoroch dostatočné vetranie
- Zákaz fajčiť a používať otvorený oheň

9.4 Podmienky na bezpe

9.5 né skladovanie

- Skladovacie tlakové nádoby musia byť chránené proti účinkom slnečného žiarenia
- Skladovacie tlakové nádoby a sklady fliaš musia byť zabezpečené proti účinkom statickej a atmosférickej elektriny
- Skladovacie tlakové nádoby a fľaše podliehajú pravidelným odborným prehliadkam a skúškam v zmysle platných predpisov o bezpečnosti technických zariadení
- Skladovacie tlakové nádoby musia mať stanovené priestory s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorých je vylúčený výskyt možných zdrojov iniciácie výbušnej zmesi a skladovania akýchkoľvek iných látok, ktoré nesúvisia s prevádzkou skladu
- Fľaše zabezpečiť proti pádu
- Plné a prázdne fľaše skladovať oddelene
- Priestory, v ktorých sú uložené fľaše s propán – butánom, nesmú byť pod úrovňou terénu a musia byť dostatočne vetrané

10 Kontroly expozície a osobná ochrana

10.1 Primerané technické zabezpe

10.2enie

Kontrola expozície na pracoviskách z možným výskytom určitej koncentráciou propán – butánu nie je potrebná, pokiaľ je prípustná koncentrácia propán – butánu z bezpečnostného hľadiska (vo vzťahu k medzi výbušnosti) kontrolovaná systémom detektorov úniku plynu.

10.3 Individuálne ochranné opatrenia

Ochrana rúk:	rukavice s nitrilkaučukovou vrstvou
Ochrana očí:	ochranný štít resp. okuliare (pri manipulácii s kvapalnou fázou)
Ochrana pokožky:	pracovný odev, ktorý netvorí na povrchu elektrostatický náboj

11 Fyzikálne a chemické vlastnosti

Propán

Vzhľad:	plyn pri normálnom tlaku a teplote; ľahko skvapalniteľný
Zápach:	bez zápachu; odorizuje sa z bezpečnostných dôvodov
Teplota varu:	- 42,6 °C
Teplota vzplanutia:	- 104 °C
Horľavosť:	mimoriadne horľavý
Medza výbušnosti so vzduchom:	2,12 – 9,35 obj. % pri 0,1
MPa Tlak nasýtených pár:	0,73 MPa pri 15 °C
Relatívna hustota (plynná fáza):	1,562
Merná hmotnosť:	
plynná fáza	2,019 kg/m ³ pri 0 °C; 0,1 MPa
kvapalná fáza	508 kg/m ³ pri 15 °C
Rozpustnosť:	
vo vode	nerozpustný (Bunsenov koeficient 0,039 pri 20 °C)
v etanole	rozpustný
v dietylétere, benzéne, trichlórmetáne	dobře rozpustný
Viskozita:	80.10 ⁻⁷ Pa.s pri 20 °C
Výhrevnosť:	
plynná fáza	87,863 MJ/m ³ pri 15,6 °C
kvapalná fáza	45,980 MJ/kg pri 25°C

Bután

Vzhľad:	plyn pri normálnom tlaku a teplote; ľahko skvapalniteľný
Zápach:	bez zápachu; odorizuje sa z bezpečnostných dôvodov
Teplota varu:	- 0,5 °C

Teplota vzplanutia:	- 60 °C
Horľavosť:	mimoriadne horľavý
Medza výbušnosti so vzduchom:	1,86 – 8,41 obj. % pri 0,1
MPa Tlak nasýtených pár:	0,175 MPa pri 15 °C
Relatívna hustota (plynná fáza):	2,091
Merná hmotnosť:	
plynná fáza	2,590 kg/m ³ pri 0 °C; 0,1 MPa
kvapalná fáza	585 kg/m ³ pri 15 °C
Rozpustnosť:	
vo vode	nerozpustný (Bunsenov koeficient 0,0325 pri 20 °C)
v etanole	rozpustný
v dietylétere, benzéne, trichlór- metáne	dobře rozpustný
Viskozita:	69,8.10 ⁻⁷ Pa.s pri 15 °C
Výhrevnosť:	
plynná fáza	116,025 MJ/m ³ pri 15,6°C
kvapalná fáza	45,343 MJ/kg pri 25°C

Zmes propán – bután

Oktánové číslo:	min. 89
Absolútny tlak pár pri teplote 40°C	min. 700 kPa max. 1550 kPa
Absolútny tlak pár pri teplote 0°C	min. 150 kPa

12 Stabilita a reaktivita

12.1 Reaktivita

Reaguje s oxidovadlami.

12.2 Chemická stabilita

Termický rozklad: žiadny (pri predpísanej manipulácii a skladovaní)

12.3 Možnosť nebezpe

12.4 ných reakcií

Nebezpečné reakcie: reaguje s oxidovadlami
nemiešať s acetylénom, chlórrom, fluórom, oxidom
dusným a oxidom dusičitým

12.5 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Teplota

Tlakové nádoby naplnené propán – butánom musia byť chránené pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a iných zdrojov tepla.

Statický výboj

V okolí tlakových nádob naplnených propán – butánom musí byť stanovená zóna s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorej sú vylúčené akékoľvek zdroje statického výboja (používanie oblečenia, ktoré tvorí na svojom povrchu statický náboj, používanie elektrického zariadenia nevyhotoveného do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu a pod.).

Pri prečerpávaní medzi tlakovými nádobami je potrebné obe nádoby uzemniť. Je zakázané vykonávať prečerpávanie za búrky.

12.6 Nekompatibilné materiály

Propán – bután reaguje s oxidovadlami, pričom dochádza k horeniu, prípadne k výbuchu.

12.7 Nebezpe

12.8 né produkty rozkladu

Pri predpísanej manipulácii a skladovaní nevznikajú žiadne nebezpečné produkty rozkladu.

13 Toxikologické informácie

Účinok na ľudský organizmus:

Koncentrácia 1 – 2 %	po dlhšej expozícii bez následkov
Koncentrácia 2 – 10 %	po dlhšej expozícii bolesti hlavy, malátnosť,
zvracanie Koncentrácia 10 %	mierne narkotické účinky

14 Ekologické informácie

Propán – bután z dôvodu nízkej teploty varu a minimálnej rozpustnosti nekontaminuje vodu ani pôdu. Jeho vplyv na ovzdušie pri bežných prevádzkových podmienkach je zanedbateľný.

15 Opatrenia pri zneškodňovaní

Zvyšky plynu alebo odpadové látky v plynnom stave sa spaľujú na poľnom horáku. Pri ich spaľovaní nevzniká nebezpečenstvo pre životné prostredie.

16 Informácie o doprave

Propán – bután ako pohonná hmota sa dodáva v železničných tlakových cisternách alebo v automobilových tlakových cisternách. Doprava sa vykonáva v zmysle platných medzinárodných predpisov pre dopravu nebezpečných látok – ADR, RID.

16.1 Číslo OSN

1965

16.2 Správne expedi

16.3 né ozna

16.4 enie OSN

zmes skvapalnených uhľovodíkových plynov, i. n.

16.5 Trieda nebezpe

16.6 nosti pre dopravu

2

17 **Ďalšie informácie**

17.1 Hlavné odkazy na literatúru a zdroje odkazov

Použité zdroje:

1. Z. Přibyla, J. Buchta: Bezpečné používání propan – butanu; Codex Praha 1995
2. Technické informace č. 341 – Propan, butan; GAS Praha 1996

17.2 Zoznam R – viet a S – viet

Zoznam R – viet:

R 12 Mimoriadne horľavý

Zoznam S – viet:

S 2 Uchovávať mimo dosahu detí

S 9 Uchovávať nádobu na dobre vetranom mieste

S 16 Uchovávať mimo dosahu zdrojov zapálenia –
Zákaz fajčenia